

### IMPER M203 IMPERMEABILIZANTE HÍBRIDO POLIURETANO

#### DESCRIPCIÓN:

Membrana líquida impermeabilizante de poliuretano en base agua y acrílicos modificados resistentes a los rayos ultravioleta. Producto monocomponente destinado a la impermeabilización y protección, formando una membrana continua elástica. Con excelentes propiedades mecánicas y resistente a elevadas temperatura y a los rayos U.V.

#### USOS:

- Impermeabilización de cubiertas no transitables, visitables de forma ocasional, balcones y terrazas (uso privado).
- Rehabilitación de cubiertas ya impermeabilizadas con láminas asfálticas autoprotegidas
- Impermeabilización de zonas húmedas o donde se necesite detener filtraciones de agua.

#### VENTAJAS:

- Fácil aplicación con rodillo, brocha o máquina airless.
- Resistente a elevadas temperatura y a los rayos U.V.
- Buena adherencia al soporte.
- Resistente al tránsito peatonal (sólo mantenimiento).
- Formación de una membrana elástica y flexible sin juntas.

#### RECOMENDACIONES DE USO:

- La durabilidad de la aplicación dependerá del espesor final de aplicación.
- La temperatura de aplicación deberá estar comprendida entre 10° y 35°C con HR inferior al 75%.

#### PROPIEDADES GENERALES:

Producto:

COLORES	• Blanco, rojo teja y gris
PRESENTACIÓN	• 20 kg
PESO ESPECÍFICO	• 1,25 - 1,34 Kg/l
VISCOSIDAD	• 2.500 – 5.500 Cps
CONTENIDO EN SÓLIDOS	• 58% en peso

De la membrana:

RESISTENCIA A TRACCIÓN ISO 527-3	• 2 MPa
ALARGAMIENTO ISO 527-3	• > 250%
TIEMPO DE SECADO ENTRE CAPAS	• 6 h
TIEMPO DE SECADO ENTRE CAPAS CON ARMADURA	• 10 h

#### IMPRIMACIONES:

Cuando la superficie sea porosa o muy absorbente, tal como mortero, hormigón, etc. deberá aplicarse primero una imprimación a base de IMPER M203 diluido con un 30 - 35 % de agua. Rendimiento aprox. 0,15 Kg/m<sup>2</sup>.

#### ALMACENAMIENTO:

Los envases de los componentes del sistema deben mantenerse herméticamente cerrados. La temperatura de almacenamiento debe estar entre 5 y 30°C.

Tiempo útil de vida: bajo estas condiciones el tiempo de vida útil es de 12 meses. Una vez abierto el envase se recomienda su total consumo.

#### PRECAUCIONES DE USO Y MANEJO:

Sin precauciones de uso y manejo adicionales a las medidas básicas de seguridad en el trabajo

establecidas por la legislación vigente. Evitar el contacto con los ojos (si esto ocurriera, deben lavarse inmediatamente con grandes cantidades de agua limpia durante unos 10 minutos mínimo, si las molestias no desaparecen, acudir a un especialista).

### **SEGURIDAD:**

No se deje al alcance de los menores de edad. No se ingiera. En caso de ingestión, no se provoque el vómito, solicite atención médica de inmediato, evite contacto con la piel y ojos. Use el producto con ventilación adecuada, cierre bien los envases después de cada uso. Aplicar con equipo adecuado de protección (overol, guantes, lentes y mascarilla con filtro de carbón activado).

**\*\*VÉASE LA FICHA DE SEGURIDAD. MANTENER EL RECIPIENTE CERRADO PARA EVITAR CONTAMINACIÓN. NO SE INGIERA. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

### **NOTIFICACIÓN DE LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES:**

MEXER RECUBRIMIENTOS garantiza que este producto cumple con todas las propiedades técnicas contenidas en la Hoja Técnica vigente y está exento de defectos de fabricación, si el mismo se usa como se instruye, dentro de su vida útil y se tiene la capacidad y el conocimiento necesarios para utilizarlo correctamente bajo su propio riesgo y responsabilidad, por lo que no se hace responsable por el uso indebido del producto. Estas sugerencias y datos están basados en información que creemos correcta; son ofrecidas de buena fe, pero sin garantía en lo referente a la aplicación del producto, ya que las condiciones y métodos de aplicación se encuentran fuera de control de la empresa, al igual que la calidad y condiciones del sustrato. Antes de la utilización definitiva del producto, recomendamos al usuario realizar una evaluación detallada del mismo mediante la aplicación de muestras significativas. Es responsabilidad del usuario verificar la validez de la información expuesta.

Cualquier reclamo relacionado a este producto debe recibirse por escrito dentro de un (1) año de la fecha del envío y cualquier reclamo que no sea presentado dentro de ese período constituirá una renuncia por parte del Comprador a realizar algún

reclamo y la aceptación expresa de la calidad del producto.

**MEXER RECUBRIMIENTOS NO OTORGA GARANTÍAS, NI EXPRESAS, NI IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR. MEXER RECUBRIMIENTOS NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, CONSECUENTE (INCLUYENDO LUCRO CESANTE) O PUNIBLE DE NINGÚN TIPO.**

La única y exclusiva compensación del Comprador por cualquier reclamo relacionado este producto, incluyendo, pero sin limitarse a, reclamos relacionados con incumplimiento de garantía, negligencia, responsabilidad objetiva u otra causa, es el envío al comprador de un producto equivalente a la cantidad de producto que no cumple esta garantía o el reembolso del precio original de compra del producto que no cumple esta garantía, previo análisis de la reclamación en cuestión y a juicio de MEXER RECUBRIMIENTOS. Para cualquier reclamación, aclaración o duda, favor de verificar nuestra política comercial.

